



## Radwegtrenner LaneGuard



- Material: Recycling-Kunststoff, rot oder weiß
- Ausführung: ohne Signalpfosten, mit Signalpfosten oder mit Glaskugelreflektor
- Einsatzbereich: Radwegabtrennung im Außenbereich
- Maße: 120 x 800 mm
- empfohlener Montageabstand: 150 bis 200 mm
- hohe Sichtbarkeit, witterungsbeständig, langlebig, modular erweiterbar, einfache Montage (2 Befestigungspunkte)
- inkl. Montagematerial
- Gewicht: ca. 9 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Recycling-Kunststoff
Gewicht	9,6 kg
Einsatzort	Außenbereiche
Breite	800 mm
Modell	LaneGuard

Lieferumfang	inkl. Montagematerial
Höhe	120 mm
weitere Eigenschaften	hohe Sichtbarkeit bei Tag & Tag; modular erweiterbar für längere Strecken; witterungsbeständig & langlebig; schnelle Montage, nur 2 Befestigungspunkte
Einsatzbereich	Abtrennung von Radwegen

## Verfügbare Varianten

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
rot	roter Radwegtrenner ohne Signalpfosten	285.17.8437
weiß	weißer Radwegtrenner mit Glaskugelreflektor	285.17.8436

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
rot	roter Radwegtrenner mit Signalpfosten	set-285.17.8437-mSP

---

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.