



## Fahrradständer CITY LOCK 2000 BF



- Material: Stahl (verzinkt)
- Farbe: silber (verzinkt)
- Einparkart: zum Einstellen, 90° gerade
- Bauart: verschraubt / Bausatz
- Einstellplätze: 4 bis 12
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Radeinstellung
- Montage: Freiaufstellung
- Rohrdurchmesser: 18 mm
- Reifenbreite: 55 mm
- Radabstand: 350 mm
- Breite: 550 oder 710 mm, Länge: 1560 bis 2340 mm, Höhe: 415 mm
- Stellraumtiefe: 1850 / 3200 mm

**Bestellhinweis:** Bitte bestellen Sie zur Montage das Bodenanker- oder Bodenmontagewinkel-Set (Artikel-Nr. WSM105000003/2) separat dazu.

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

|          |                        |                 |                |
|----------|------------------------|-----------------|----------------|
| Material | Stahl (feuerverzinkt)  | Einparkart      | zum Einstellen |
| Bauart   | verschraubt / Bausatz  | Rohrdurchmesser | 18 mm          |
| Farbe    | silber (feuerverzinkt) | Reifenbreite    | 55 mm          |
| Montage  | Freiaufstellung        | Radabstand      | 390 mm         |
| Höhe     | 415 mm                 | Einstellwinkel  | 90° gerade     |

## Verfügbare Varianten

| Gewicht | Ausführung                | Breite  | Modell  | Einstellplätze | Tiefe  | Artikelnummer |
|---------|---------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------|
| 16,8 kg | einseitige Radeinstellung | 1560 mm | 2054 BF | 4              | 538 mm | wsm105700062  |
| 20 kg   | einseitige Radeinstellung | 1950 mm | 2055 BF | 5              | 538 mm | wsm105700063  |
| 23,7 kg | einseitige Radeinstellung | 2340 mm | 2056 BF | 6              | 538 mm | wsm105700064  |

| <b>Gewicht</b> | <b>Ausführung</b>          | <b>Breite</b> | <b>Modell</b> | <b>Einstellplätze</b> | <b>Tiefe</b> | <b>Artikelnummer</b> |
|----------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 15,4 kg        | zweiseitige Radeinstellung | 780 mm        | 2154 BF       | 4                     | 687 mm       | wsm105700068         |
| 22,5 kg        | zweiseitige Radeinstellung | 1170 mm       | 2156 BF       | 6                     | 687 mm       | wsm105700069         |
| 28,7 kg        | zweiseitige Radeinstellung | 1950 mm       | 2160 BF       | 10                    | 687 mm       | wsm105700070         |
| 34 kg          | zweiseitige Radeinstellung | 2340 mm       | 2162 BF       | 12                    | 687 mm       | wsm105700071         |
| 9 kg           | einseitige Radeinstellung  | 780 mm        | 2052 BF       | 2                     | 538 mm       | wsm105700060         |
| 13,5 kg        | einseitige Radeinstellung  | 1170 mm       | 2053 BF       | 3                     | 538 mm       | wsm105700061         |
| 27 kg          | zweiseitige Radeinstellung | 1560 mm       | 2158 BF       | 8                     | 687 mm       | wsm105700190         |
| 33 kg          | einseitige Radeinstellung  | 3120 mm       | 2058 BF       | 8                     | 538 mm       | wsm105700065         |
| 41 kg          | einseitige Radeinstellung  | 3750 mm       | 2060 BF       | 10                    | 538 mm       | wsm105700067         |
| 70 kg          | zweiseitige Radeinstellung | 3750 mm       | 2170 BF       | 20                    | 538 mm       | wsm105700072         |

Dieses Datenblatt wurde am 26.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.