



## Carport SolarCover



- Stahl, feuerverzinkt
- Varianten: Grund- oder Anbaueinheit
- Pultdach mit 15 Glas-Photovoltaikmodulen (5 mm)
- Nennleistung: 370 W je Modul
- Entwässerung über Regenrinne
- Schneelast 2,5 kN/m<sup>2</sup>, Windlastzone 1-2, inkl. Typenstatik
- Bodenmontage, Bausatz (vormontierte Baugruppen)
- Kapazität: 2 Stellplätze
- Maße (B x H x T): 5842-6083 x 3285-3290 x 5265 mm
- Grundfläche: 30-32 m<sup>2</sup>
- Optional: Schaltschrank mit Wechselrichter
- Norm: DIN 18008 (Vertikal- und Überkopferverglasung)

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt)
Farbe	silber (verzinkt)
Normen	Vertikal- und Überkopferzulassung nach DIN18008
Montage	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage (vormontierte Baugruppen, mit Überpflasterung)
Einstellplätze	2 Stellplätze

Dach	15 Glas-Photovoltaik-Modulen (5 mm), Pultdach
weitere Eigenschaften	optionaler Schaltschrank mit Wechselrichter (auf Anfrage)
Entwässerung	Über Regenrinne
Statik	Schneelast 2,5 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 2
Nennleistung	370 W / Modul

## Verfügbare Varianten

Ausführung	Gesamtmaße	Grundfläche	Artikelnummer
Grundeinheit	6083 x 3290 x 5265 mm (B x H x T)	32 qm	wsm102200057

<b>Ausführung</b>	<b>Gesamtmaße</b>	<b>Grundfläche</b>	<b>Artikelnummer</b>
Anbaueinheit	5842 x 3285 x 5265 mm (B x H x T)	30 qm	wsm102200058

---

Dieses Datenblatt wurde am 26.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.