



Flexibles Rammschutzgeländer Flex+ S-Line mit Unterfahrschutz



- Polypropylen (PP) mit 6–6,5 mm Materialstärke in gelb/schwarz
- Flex+ S-Line Rammschutzsystem als Starter- oder Erweiterungs-Set mit Unterfahrschutz
- Für Innenbereiche geeignet, zum Aufdübeln
- In verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich
- Temperaturbeständig von 0 °C bis 54 °C
- Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen
- Energieaufnahme durch elastische Verformung
- Schnelle Montage mit Standardwerkzeug und FastFit-System
- Ohne außenliegende Beschläge
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Zertifiziert nach PAS 13
- Gewicht: 27,7 bis 36,2 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polypropylen (PP) / Metall	Maße Bodenplatte	Ø 850 mm x 6,4 mm
Farbe	gelb / schwarz	weitere Eigenschaften	Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen, Energieaufnahme durch elastische Verformung, geringer Montageaufwand durch Standardwerkzeug & FastFit, keine außenliegenden Beschläge
Einsatzort	Innenbereich	Maße Pfosten	Ø 152,4 mm x 1.016,00 mm
Inhalt	inkl. Befestigungsmaterial	Bohrlochdurchmesser	18 mm
Befestigung	zum Aufdübeln	Rastermaß	2438 mm
Normen	Zertifiziert nach PAS 13	Länge Querbalken	2260,6 mm
Standfuß	Ø 205 mm	Querschnitt Querbalken	101,6 mm x 76,2 mm

Materialstärke	6 mm / 6,5 mm	Bohrlochabstand	110 x 110 mm
Gesamthöhe	1170 mm	Höhe Unterfahrerschutz	200 mm
Typ	S-Line	Querschnitt Unterfahrerschutz	203,2 mm x 101,6 mm
Temperaturbereich	0°C - 54°C		

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Lieferumfang	Gesamtbreite	Artikelnummer
36,2 kg	Starter Set Anfang/Ende mit Unterfahrerschutz	2x FLEX+ Base Anfang/Ende (205.17.9436), 4x FLEX+ Verbinder Querbalken S-& High-Line (205.17.9443), 2x FLEX+ Pfosten S-Line Anfang/Ende (205.17.9453), 2x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 2x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 8x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Querbalken S- & High-Line (205.17.9447), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	2642 mm	205.17.9507
27,7 kg	Erweiterung Mitte mit Unterfahrerschutz	1x FLEX+ Base Mitte (205.17.9437), 4x FLEX+ Verbinder Querbalken S-& High-Line (205.17.9443), 1x FLEX+ Pfosten S-Line Mitte (205.17.9454), 1x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 1x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 4x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Querbalken S- & High-Line (205.17.9447), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	2438 mm	205.17.9508
27,7 kg	Erweiterung Ecke mit Unterfahrerschutz	1x FLEX+ Base Ecke (205.17.9438), 4x FLEX+ Verbinder Querbalken S-& High-Line (205.17.9443), 1x FLEX+ Pfosten S-Line Ecke (205.17.9455), 1x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 1x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 4x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Querbalken S- & High-Line (205.17.9447), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	2438 mm	205.17.9509

Dieses Datenblatt wurde am 10.05.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.