



Sperrpfosten Jupiter mit Schwenkarmen



- Schwenkbarer Sperrbalken aus feuerverzinktem Stahl
- Quadratische Ausführung mit Gelenkkopf
- Ausführungen: links oder rechts schwenkend sowie Doppelarm
- Farbe: silber (verzinkt)
- Pfostenmaß: 70 x 70 mm
- Sperrbreiten: 1200 mm oder 2200 mm
- Zur Wandmontage oder zum Aufdübeln
- Abschließbar mit Profilzylinder
- Mit 2 Reflexfolienstreifen à 50 mm
- Gewicht: ca. 8,08-18,77 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material Rohr	Stahl (feuerverzinkt)	Material Halterung	Stahl (feuerverzinkt)
Form Rohr	quadratisch	Farbe Halterung	silber (feuerverzinkt)
Farbe Rohr	silber (verzinkt)	Schloss	Profilzylinder (verschiedenschließend)

Kopfmodell	Gelenkkopf
Material Kopfmodell	Stahl (verzinkt)
Farbe Kopfmodell	natur
Höhe Kopfmodell	80 mm

Reflexfolie	ja, 50 mm Breite
Anzahl Reflexfolie	2
Größe Rohr	70 x 70 mm

Verfügbare Varianten

Ausführung	Montage	Art Halterung	Sperrbreite	Höhe über Flur	Gesamthöhe	Gewicht	Modell	Artikelnummer
schwenkbarer Sperrbalken links (nach rechts öffnend)	Wandmontage	Wandbefestigung, einfach	1200 mm	-	80 mm	8,08 kg	AS-DA/22	ur2-14-070-22-0011
schwenkbarer Doppelarm	Wandmontage	Wandbefestigung, einfach	2200 mm	-	80 mm	11 kg	AS-DA/22	ur2-14-070-22-0015
schwenkbarer Sperrbalken rechts (nach links öffnend)	Wandmontage	Wandbefestigung, einfach	1200 mm	-	80 mm	8,08 kg	AS-DA/22	ur2-14-070-22-0016
schwenkbarer Doppelarm	zum Aufdübeln	Bodenplatte	2200 mm	900 mm	980 mm	18,77 kg	AS-DA/3	ur2-14-070-03-0016

Dieses Datenblatt wurde am 19.05.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.