



Sperrpfosten Jupiter mit Schwenkarmen



- Schwenkbarer Sperrbalken aus feuerverzinktem Stahl
- Quadratische Ausführung mit Gelenkkopf
- Ausführungen: links oder rechts schwenkend sowie Doppelarm
- Farbe: silber (verzinkt)
- Pfostenmaß: 70 x 70 mm
- Sperrbreiten: 1200 mm oder 2200 mm
- Zur Wandmontage oder zum Aufdübeln
- Abschließbar mit Profilzylinder
- Mit 2 Reflexfolienstreifen à 50 mm
- Gewicht: ca. 8,08-18,77 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Schloss	Profilzylinder (verschiedenschließend)
Reflexfolie	ja, 50 mm Breite
Kopfmodell	Gelenkkopf

Material Rohr	Stahl (feuerverzinkt)
Form Rohr	quadratisch
Farbe Rohr	silber (verzinkt)

Farbe Kopfmodell	natur
Anzahl Reflexfolie	2
Material Halterung	Stahl (feuerverzinkt)
Farbe Halterung	silber (feuerverzinkt)

Größe Rohr	70 x 70 mm
Material Kopfmodell	Stahl (verzinkt)
Höhe Kopfmodell	80 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Montage	Modell	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Sperrbreite	Art Halterung	Artikelnummer
8,08 kg	schwenkbarer Sperrbalken links (nach rechts öffnend)	Wandmontage	AS-DA/22	80 mm	-	1200 mm	Wandbefestigung, einfach	ur2-14-070-22-0011
11 kg	schwenkbarer Doppelarm	Wandmontage	AS-DA/22	80 mm	-	2200 mm	Wandbefestigung, einfach	ur2-14-070-22-0015
8,08 kg	schwenkbarer Sperrbalken rechts (nach links öffnend)	Wandmontage	AS-DA/22	80 mm	-	1200 mm	Wandbefestigung, einfach	ur2-14-070-22-0016
18,77 kg	schwenkbarer Doppelarm	zum Aufdübeln	AS-DA/3	980 mm	900 mm	2200 mm	Bodenplatte	ur2-14-070-03-0016

Dieses Datenblatt wurde am 24.05.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.