



Systemgeländer WACHTWERK® VARIO / Variables Schutzgeländer aus Stahl für Straße, Bahn, Betrieb & Industrie



- Material: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise lackiert
- Farbe: feuerverzinkt, rot/weiß oder gelb/schwarz
- Höhe: 1000 mm
- Länge: 1000, 1500 oder 2000 mm
- Standrohre: 60 mm Ø
- Querrohre: wahlweise 48 oder 60 mm Ø
- Bauart: zum Aufdübeln oder Einbetonieren

Bestellhinweis: Andere Ausführungen (Höhe, Länge, Farbe) auf Anfrage.

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Bauteil	Durchmesser	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber	5,1 kg	Standrohr URBAN - zum Einbetonieren	ø 60 mm	1330 mm	191.10.257
Stahl (feuerverzinkt)	silber	5,1 kg	Standrohr URBAN - zum Aufdübeln	ø 60 mm	1000 mm	191.11.788
Stahl (feuerverzinkt)	silber	5,2 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 60 mm	1500 mm	191.11.891
Stahl (feuerverzinkt)	silber	7,7 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 60 mm	2000 mm	191.13.077
Stahl (feuerverzinkt)	silber	4 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 60 mm	1000 mm	191.11.348
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	rot/weiß	4,6 kg	Standrohr URBAN - zum Einbetonieren	ø 60 mm	1330 mm	191.12.087

Material	Farbe	Gewicht	Bauteil	Durchmesser	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	rot/weiß	5,4 kg	Standrohr URBAN - zum Aufdübeln	ø 60 mm	1000 mm	191.10.373
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	rot/weiß	5,8 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 60 mm	1500 mm	191.11.746
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	rot/weiß	7,6 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 60 mm	2000 mm	191.11.603
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	rot/weiß	4,2 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 60 mm	1000 mm	191.12.964
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	gelb/schwarz	5,1 kg	Standrohr URBAN - zum Einbetonieren	ø 60 mm	1330 mm	191.11.064
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	gelb/schwarz	5,4 kg	Standrohr URBAN - zum Aufdübeln	ø 60 mm	1000 mm	191.11.070
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	gelb/schwarz	7,7 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 60 mm	2000 mm	191.10.789
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	gelb/schwarz	5,8 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 60 mm	1500 mm	191.11.722
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	gelb/schwarz	4,2 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 60 mm	1000 mm	191.10.311
Stahl (feuerverzinkt)	silber	5,1 kg	Standrohr CLASSIQUE - zum Einbetonieren	ø 60 mm	1330 mm	191.10.603
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	rot/weiß	4,6 kg	Standrohr CLASSIQUE - zum Einbetonieren	ø 60 mm	1330 mm	191.11.532
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	gelb/schwarz	5,1 kg	Standrohr CLASSIQUE - zum Einbetonieren	ø 60 mm	1330 mm	191.12.494
Stahl (feuerverzinkt)	silber	5,1 kg	Standrohr CLASSIQUE - zum Aufdübeln	ø 60 mm	1000 mm	191.10.815

Material	Farbe	Gewicht	Bauteil	Durchmesser	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	rot/weiß	5,4 kg	Standrohr CLASSIQUE - zum Aufdübeln	ø 60 mm	1000 mm	191.11.756
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	gelb/schwarz	5,4 kg	Standrohr CLASSIQUE - zum Aufdübeln	ø 60 mm	1000 mm	191.12.711
Stahl (feuerverzinkt)	silber	6,2 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 48 mm	2000 mm	191.16.639
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	rot/weiß	6,2 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 48 mm	2000 mm	191.19.773
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	gelb/schwarz	6,6 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 48 mm	2000 mm	191.13.934
Stahl (feuerverzinkt)	silber	4,7 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 48 mm	1500 mm	191.14.415
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	rot/weiß	4,7 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 48 mm	1500 mm	191.16.468
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	gelb/schwarz	4,7 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 48 mm	1500 mm	191.19.929
Stahl (feuerverzinkt)	silber	3,7 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 48 mm	1000 mm	191.17.798
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	rot/weiß	0,2 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 48 mm	1000 mm	191.17.857
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	gelb/schwarz	3,7 kg	Querrohr (1 Stk.)	ø 48 mm	1000 mm	191.14.802

Dieses Datenblatt wurde am 31.05.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.