



NESTLE PULSAR Neigungslaser 2S



- Maße: 215 x 190 x 210 mm
- Arbeitsbereich mit Empfänger: \varnothing 500 m
- Betriebsdauer: 20 h
- Laserfarbe: rot
- Laserdiode: sichtbar 635 nm
- Laserklasse: Klasse 2
- Rotationsgeschwindigkeit: 0; 60; 120; 300; 600 U/min
- Schutzklasse: IP65
- Selbstnivellierbereich: $\pm 5^\circ$
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- Toleranz: ± 1 mm auf 10 m
- Lieferumfang: NESTLE PULSAR 2S, Tragekoffer, Laserempfänger, Ladegerät, Zieltafel, Wandhalterung, Lasersichtbrille, Fernbedienung
- Gewicht: 3,1 kg

Maße	215 x 190 x 210 mm
Arbeitsbereich mit Empfänger	\varnothing 500 m
Betriebsdauer	20 h
Laserfarbe	rot
Laserdiode	sichtbar 635 nm
Laserklasse	Klasse 2
Rotationsgeschwindigkeit	0; 60; 120; 300; 600 U/min

Schutzklasse	IP65
Selbstnivellierbereich	$\pm 5^\circ$
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Toleranz	± 1 mm auf 10 m
Lieferumfang	NESTLE PULSAR 2S, Tragekoffer, Laserempfänger, Ladegerät, Zieltafel, Wandhalterung, Lasersichtbrille, Fernbedienung
Gewicht	3,1 kg
Artikelnummer	ne16018001

Dieses Datenblatt wurde am 03.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.