



## NESTLE Multilinienlaser NCL-3D



- Laser horizontal: 1 x 360°
- Laser vertikal: 2 x 360°
- Laser: 520 nm / Klasse 2 (gemäß IEC 60825-1)
- Laserfarbe: grün
- Schutzklasse: IP54
- Arbeitstemperatur: -10 ~ +40 °C
- Arbeitsbereich ohne Empfänger (300LUX): ø 40 m
- Arbeitsbereich mit Empfänger (optional): 80 - 120 m
- Arbeitsfähig mit Empfänger: ja
- Selbstnivellierbereich,- zeit: +-4°, 4 Sekunden
- Genauigkeit: +- 2 mm / 10 m
- Maße: 150 x 80 x 125 mm
- Anschluss: 1/4" & 5/8"
- Stromversorgung: Li-Ionen Akku 7,4 V 2600mAh
- Betriebszeit (alle Linien an, eine Batterie): 10 Stunden
- Reichweite Fernbedienung: 50 m
- Lieferumfang: NCL-3D, Fernbedienung, 2 Li-Ionen Akku, Ladeschale, Kabel Typ-C/USB, Netzteil, Wandhalterung, Koffer, Anleitung
- Gewicht: 0,7 kg

Laser horizontal	1 x 360°
Laser vertikal	2 x 360°
Laser	520 nm / Klasse 2 (gemäß IEC 60825-1)
Laserfarbe	grün
Schutzklasse	IP54
Arbeitstemperatur	-10 ~ +40 °C
Arbeitsbereich ohne Empfänger (300LUX)	ø 40 m

Selbstnivellierbereich,- zeit	+-4°, < 4 Sekunden
Genauigkeit	+- 2 mm / 10 m
Maße	150 x 80 x 125 mm
Anschluss	1/4" & 5/8"
Stromversorgung	Li-Ionen Akku 7,4 V 2600mAh
Betriebszeit (alle Linien an, eine Batterie)	< 10 Stunden
Reichweite Fernbedienung	50 m

Arbeitsbereich mit Empfänger (optional)	80 - 120 m	Lieferumfang	NCL-3D, Fernbedienung, 2 Li-Ionen Akku, Ladeschale, Kabel Typ-C/USB, Netzteil, Wandhalterung, Koffer, Anleitung
Arbeitsfähig mit Empfänger	ja	Gewicht	0,7 kg

Dieses Datenblatt wurde am 03.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.