



Schallschutzkabine Ri für Innenaufstellung



- Außenwand aus grauweißem Stahlblech (RAL 9002), in Gummi eingefasst
- ESG-Verglasung, 5 mm, mit Gummi-Klemmprofil
- 40 mm Mineralfaserdämmung
- Innenwand aus 16 mm Holzwerkstoffplatte
- Grauer PVC-Fußboden
- 2-6 Fenster, je nach Ausführung
- Mit Kranhaken
- Tür nach rechts außen öffnend, Durchgangsbreite 920 mm
- Für den Innenbereich
- Als Schallschutzkabine, Meisterbüro oder Mehrzweckraum nutzbar
- Hoher Schallschutz, versetz- und erweiterbar
- Fertig montierte Komplettlösung
- Grundfläche: 1,34-9,63 m²

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Außenwandverkleidung	Stahlblech (in Gummi eingefasst)
Farbe	grauweiß (RAL 9002)
Glas	Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Gummi-Klemmprofil
Glasstärke in mm	5 mm
Dämmung	Mineralfaserplatten
Dämmungsstärke	40 mm

Wandverkleidungsstärke	16 mm
Fußboden	PVC, grau
Kranhaken	mit Kranhaken
Öffnungsart	nach rechts außen
Durchgangsbreite	920 mm
Einsatzort	Innenbereich

Wandverkleidung	Holzwerkstoffplatte	weitere Eigenschaften	einsetzbar als Schallschutzkabine, Meisterbüro oder Mehrzweckraum; hoher Schallschutzwert; versetzbar und erweiterbar; auch doppel- und dreistöckig möglich; viele Gestaltungsmöglichkeiten; sofort einsetzbare fertig montierte Komplettlösung
-----------------	---------------------	-----------------------	---

Verfügbare Varianten

Wandelemente	Fenster	Gesamtmaße	Grundfläche	Artikelnummer
4	2 Fenster	2680 x 1160 x 1160 mm (HxBxT)	1,34 m²	wsm101100358
8	4 Fenster	2680 x 2200 x 2200 mm (HxBxT)	4,93 m²	wsm101100173
10	5 Fenster	2680 x 3280 x 2220 mm (HxBxT)	7,28 m²	wsm101100185
12	6 Fenster	2680 x 4340 x 2220 mm (HxBxT)	9,63 m²	wsm101100197

Dieses Datenblatt wurde am 03.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.