



Bürocontainer Ra für Außenaufstellung



- Außenwand aus grauweißem Stahlblech (RAL 9002), in Gummi eingefasst
- 24 mm Isolierglas mit Gummi-Klemmprofil
- 40 mm Mineralfaserdämmung
- Innenwand aus 16 mm Holzwerkstoffplatte
- Grauer PVC-Fußboden
- 2-6 Fenster, je nach Ausführung
- Entwässerung über Regenrinne
- Mit Kranhaken
- Tür nach rechts außen öffnend, Durchgangsbreite 920 mm
- Für den Außenbereich
- Als Schallschutzkabine, Meisterbüro oder Mehrzweckraum nutzbar
- Hoher Schallschutz, versetz- und erweiterbar
- Fertig montierte Komplettlösung
- Grundfläche: 1,34-9,54 m²

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Außenwandverkleidung	Stahlblech (in Gummi eingefasst)
Farbe	grauweiß (RAL 9002)
Glas	Isolierglas mit Gummi-Klemmprofil
Glasstärke in mm	24 mm
Dämmung	Mineralfaserplatten
Dämmungsstärke	40 mm

Fußboden	PVC, grau
Entwässerung	Über Regenrinne
Kranhaken	mit Kranhaken
Öffnungsart	nach rechts außen
Durchgangsbreite	920 mm
Einsatzort	Außenbereich

Wandverkleidung	Holzwerkstoffplatte	weitere Eigenschaften	einsetzbar als Schallschutzkabine, Meisterbüro oder Mehrzweckraum; hoher Schallschutzwert; versetzbar und erweiterbar; auch doppel- und dreistöckig möglich; viele Gestaltungsmöglichkeiten; sofort einsetzbare fertig montierte Komplettlösung
Wandverkleidungsstärke	16 mm		

Verfügbare Varianten

Wandelemente	Fenster	Gesamtmaße	Grundfläche	Artikelnummer
4	2 Fenster	2850 x 1160 x 1160 mm (HxBxT)	1,34 m²	wsm101100359
8	5 Fenster	2850 x 2200 x 2200 mm (HxBxT)	4,84 m²	wsm101100221
10	5 Fenster	2850 x 3280 x 2220 mm (HxBxT)	7,28 m²	wsm101100229
12	6 Fenster	2850 x 4340 x 2200 mm (HxBxT)	9,54 m²	wsm101100237

Dieses Datenblatt wurde am 03.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.