



Hallenbüro SmartUnit groß (17-34 m²)



- Wände aus grauweißem Stahlblech (RAL 9002) mit 60 mm PIR-Dämmung
- 4 mm ESG-Verglasung mit Aluminiumrahmen
- Kein Boden, direkte Aufstellung auf Hallenboden
- 5-8 Fenster, je nach Ausführung
- Tür nach rechts außen öffnend, Durchgangsbreite 900 mm
- Für den Innenbereich
- Schwer entflammbar
- Schnelle Montage durch Nut-Feder-Stecksystem
- Flexibel erweiterbar
- Grundfläche: 17,17-33,58 m²
- weitere Konfigurationen oder individuelle Gestaltung auf Anfrage möglich

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Außenwandverkleidung	Stahlblech
Farbe	grauweiß (RAL 9002)
Glas	Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Aluminiumrahmen
Glasstärke in mm	4 mm
Dämmung	PIR-Schaum
Wandverkleidung	Stahlblech
Wandverkleidungsstärke	60 mm

Fußboden	Kein Boden
Kranhaken	ohne Kranhaken
Öffnungsart	nach rechts außen
Durchgangsbreite	900 mm
Einsatzort	Innenbereich
weitere Eigenschaften	schwer entflammbar, schnelle Montage durch cleveres Nut-Feder-Stecksystem; flexibel erweiterbar; Aufstellung direkt auf Hallenboden

Verfügbare Varianten

Wandelemente	Fenster	Gesamtmaße	Grundfläche	Artikelnummer
14	5 Fenster	2600 x 3608 x 4758 mm (HxBxT)	17,17 m ²	wsm101600050
16	6 Fenster	2600 x 4758 x 4758 mm (HxBxT)	22,64 m ²	wsm101600051
18	7 Fenster	2600 x 5908 x 4758 mm (HxBxT)	28,11 m ²	wsm101600052
20	8 Fenster	2600 x 7058 x 4758 mm (HxBxT)	33,58 m ²	wsm101600053

Dieses Datenblatt wurde am 03.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.