



Hallenbüro MultiRoom Indoor 10 m²



- Außenwand aus grauweißem Stahlblech (RAL 9002)
- 5 mm ESG-Verglasung mit Aluminiumrahmen
- 40 mm Mineralfaserdämmung
- Innenwand aus 16 mm Holzwerkstoffplatte
- Grauer PVC-Fußboden
- 6 Fenster
- Mit Kranhaken, per Kran oder Gabelstapler versetzbar
- Tür nach rechts außen öffnend, Durchgangsbreite 936 mm
- Optional mit Elektropaket, LED-Beleuchtung, Steckdosen, Netzwerkdosen und Wandkonvektor
- Für den Innenbereich
- Ideal als Aufenthaltsraum oder Hallenbüro
- Grundfläche: 10,4 m²

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Außenwandverkleidung	Stahlblech	Fußboden	PVC, grau
Farbe	grauweiß (RAL 9002)	Fenster	6 Fenster
Glas	Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Aluminiumrahmen	Kranhaken	mit Kranhaken
Glasstärke in mm	5 mm	Öffnungsart	nach rechts außen
Dämmung	Mineralfaserplatten	Durchgangsbreite	936 mm
Dämmungsstärke	40 mm	Einsatzort	Innenbereich
Wandverkleidung	Holzwerkstoffplatte	Gesamtmaße	2680 x 4560 x 2280 mm (HxBxT)
Wandverkleidungsstärke	16 mm	Grundfläche	10,4 m ²
Wandelemente	12	weitere Eigenschaften	ideal als zusätzliche Aufenthaltsräume oder Hallenbüros im Innenbereich; jederzeit per Kran oder Gabelstapler versetzbar

Verfügbare Varianten

Elektropaket	Leuchtmittel	Inhalt Elektropaket	Elektroverteilung	Zweifach-Steckdosen	Elektro-Wandkonve
ohne Elektropaket	ohne Leuchtmittel	ohne Elektropaket	ohne Elektroverteilung	ohne Zweifachsteckdose	ohne Elektro-Wandkonve
StarterPlus	1 LED-Deckenunterbauleuchten	3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten, 2 Zweifachsteckdosen, 1 Netzwerkdose, Elektrowandkonverter 1 x 2 kW	3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten	2 Zweifachsteckdosen	1 x 2 kW
OfficePlus	2 LED-Deckenunterbauleuchten	3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten, 4 Zweifachsteckdosen, 2 Netzwerk Dosen, Elektrowandkonverter 1 x 2 kW	3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten	4 Zweifachsteckdosen	1 x 2 kW

Dieses Datenblatt wurde am 03.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.