



## Maschinen-Einhausung MultiRoom 5 m<sup>2</sup> (A2, befahrbar)



- Außenwand aus grauweißem Stahlblech (RAL 9002)
- 5 mm ESG-Verglasung mit Aluminiumrahmen
- Innenwand aus Holzwerkstoffplatte
- Kein Boden, ohne Schwelle und problemlos befahrbar
- Tür nach rechts außen öffnend, Durchgangsbreite 936 mm
- Optional mit Elektropaket, LED-Beleuchtung, Steckdosen und Wandkonvektor
- Für den Innenbereich
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A2
- Ideal zur Einhausung von Maschinenparks
- Für bestehende Fußbodenheizungen geeignet
- Grundfläche: 5 m<sup>2</sup>

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Außenwandverkleidung	Stahlblech	Öffnungsart	nach rechts außen
Farbe	grauweiß (RAL 9002)	Durchgangsbreite	936 mm
Glas	Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Aluminiumrahmen	Einsatzort	Innenbereich
Glasstärke in mm	5 mm	Gesamtmaße	2640 x 2280 x 2280 mm (HxBxT)
Wandverkleidung	Holzwerkstoffplatte	Grundfläche	5 m <sup>2</sup>
Fußboden	Kein Boden	weitere Eigenschaften	Brandschutz A2 (nicht brennbar); ohne Schwelle; problemlos befahrbar mit Flurförderfahrzeugen; optimal für die Einhausung von Maschinenparks; Nutzung auf vorhandener Fußbodenheizung

## Verfügbare Varianten

Elektropaket	Leuchtmittel	Inhalt Elektropaket	Elektroverteilung	Zweifach-Steckdosen	Elektro-Wandkonve
ohne Elektropaket	ohne Leuchtmittel	ohne Elektropaket	ohne Elektroverteilung	ohne Zweifachsteckdose	ohne Elektro-Wandkonve
Mini	1 LED-Deckenunterbauleuchten	Miniverteiler Gamma, 1 Zweifachsteckdose, Elektrowandkonverter 1 x 1 kW	Miniverteiler Gamma	1 Zweifachsteckdose	1 x 1 kW
StarterPlus	1 LED-Deckenunterbauleuchten	3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten, 2 Zweifachsteckdosen, 1 Netzwerkdose, Elektrowandkonverter 1 x 2 kW	3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten	2 Zweifachsteckdosen	1 x 2 kW

Dieses Datenblatt wurde am 03.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.