



Maschinen-Einhausung MultiRoom 7 m² (A2, befahrbar)



- Außenwand aus grauweißem Stahlblech (RAL 9002)
- 5 mm ESG-Verglasung mit Aluminium-Glashaltern
- Innenwand aus Holzwerkstoffplatte
- Kein Boden, ohne Schwelle und problemlos befahrbar
- Tür nach rechts außen öffnend, Durchgangsbreite 936 mm
- Optional mit Elektropaket, LED-Beleuchtung, Steckdosen und Wandkonvektor
- Für den Innenbereich
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A2
- Ideal zur Einhausung von Maschinenparks
- Für bestehende Fußbodenheizungen geeignet
- Grundfläche: 7 m²

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Außenwandverkleidung	Stahlblech
Farbe	grauweiß (RAL 9002)
Glas	Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Aluminium Glashalter
Glasstärke in mm	5 mm
Wandverkleidung	Holzwerkstoffplatte
Fußboden	Kein Boden

Öffnungsart	nach rechts außen
Durchgangsbreite	936 mm
Einsatzort	Innenbereich
Gesamtmaße	2640 x 2280 x 3390 mm (HxBxT)
Grundfläche	7 m ²
weitere Eigenschaften	Brandschutz A2 (nicht brennbar); ohne Schwelle; problemlos befahrbar mit Flurförderfahrzeugen; optimal für die Einhausung von Maschinenparks; Nutzung auf vorhandener Fußbodenheizung

Verfügbare Varianten

Elektropaket	Leuchtmittel	Inhalt Elektropaket	Elektroverteilung	Zweifach-Steckdosen	Elektro-Wandkonve
ohne Elektropaket	ohne Leuchtmittel	ohne Elektropaket	ohne Elektroverteilung	ohne Zweifachsteckdose	ohne Elektro-Wandkonve
Mini	1 LED-Deckenunterbauleuchten	Miniverteiler Gamma, 1 Zweifachsteckdose, Elektrowandkonverter 1 x 1 kW	Miniverteiler Gamma	1 Zweifachsteckdose	1 x 1 kW
StarterPlus	1 LED-Deckenunterbauleuchten	3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten, 2 Zweifachsteckdosen, 1 Netzwerkdose, Elektrowandkonverter 1 x 2 kW	3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten	2 Zweifachsteckdosen	1 x 2 kW

Dieses Datenblatt wurde am 03.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.