



METOR Empfänger MTR-60RGL



- Variante: MTR-60RGL
- Funktion: Rotations- und Linienlaser
- Arbeitet mit Pulsfrequenz: 7 kHz - 12 kHz (für Linienlaser)
- Batterietyp: 1 x AA
- Betriebsdauer: > 45 Std.
- Empfangswinkel: +-45 °
- Gewicht: 0.2 kg
- Länge Empfangsfeld: 60 mm
- Maße: 135 x 69 x 25 mm
- Reichweite mit Linienlaser: bis 75 m (Radius) m
- Reichweite mit Rotationslaser: bis 200 m (Radius) m
- Schutzklasse: IP67
- Wellenlängen: 510- 650 (rot, grün) nm
- Lieferumfang: Empfänger, Halteklammer, 1 x AA Batterie

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Gewicht       | 0.2 kg                                   |
| Funktion      | Rotations- und Linienlaser               |
| Betriebsdauer | > 45 Std.                                |
| Schutzklasse  | IP67                                     |
| Lieferumfang  | Empfänger, Halteklammer, 1 x AA Batterie |
| Maße          | 135 x 69 x 25 mm                         |
| Variante      | MTR-60RGL                                |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Arbeitet mit Pulsfrequenz     | 7 kHz - 12 kHz (für Linienlaser) |
| Batterietyp                   | 1 x AA                           |
| Empfangswinkel                | +-45 °                           |
| Länge Empfangsfeld            | 60 mm                            |
| Reichweite mit Linienlaser    | bis 75 m (Radius) m              |
| Reichweite mit Rotationslaser | bis 200 m (Radius) m             |
| Wellenlängen                  | 510- 650 (rot, grün) nm          |

Dieses Datenblatt wurde am 05.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.