



NESTLE Kreuzlinienlaser Set | NCL-2 & NCL-2G



- Variante: NCL-2G Set, NCL-2 Set
- Arbeitsbereich / mit Detektor: 20 m / 50 m mit Empfänger
- Betriebsdauer: > 5 Stunden, 8 Stunden
- Maße: 119 x 62 x 95 mm
- Laser: 505 nm sichtbar, Klasse 2, 635 nm sichtbar, Klasse 2
- Gewindeanschluss: 1/4"
- Laserfarbe: grün, rot
- Betriebstemperatur: -10°C bis +45°C
- Lagertemperatur: -20°C bis +60°C
- Selbstnivellierbereich: $4^\circ \pm 0,5^\circ$, $4^\circ \pm 0,5^\circ$
- Toleranz Horizontallinie: ± 3 mm auf 10 m
- Toleranz Vertikallinie: $\pm 2,5$ mm auf 10 m
- Lieferumfang: Kreuzlinienlaser NESTLE NCL-2G, Zieltafel, Wandhalter NWM-802, Koffer, Lasersichtbrille, Batterien, Anleitung, Kreuzlinienlaser NESTLE NCL-2, Zieltafel, Wandhalter NWM-802, Koffer, Lasersichtbrille, Batterien, Anleitung
- Gewicht: 3,6 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Gewicht	3,6 kg
Maße	119 x 62 x 95 mm
Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C
Arbeitsbereich / mit Detektor	20 m / 50 m mit Empfänger

Gewindeanschluss	1/4"
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Toleranz Horizontallinie	± 3 mm auf 10 m
Toleranz Vertikallinie	$\pm 2,5$ mm auf 10 m

Verfügbare Varianten

Betriebsdauer	Lieferumfang	Variante	Laser	Selbstnivellierbereich	Laserfarbe	Artikelnummer
---------------	--------------	----------	-------	------------------------	------------	---------------

> 5 Stunden	Kreuzlinienlaser NESTLE NCL-2G, Zieltafel, Wandhalter NWM-802, Koffer, Lasersichtbrille, Batterien, Anleitung	NCL-2G Set	505 nm sichtbar, Klasse 2	$4^\circ \pm 0,5^\circ$	grün	ne16117001
< 8 Stunden	Kreuzlinienlaser NESTLE NCL-2, Zieltafel, Wandhalter NWM-802, Koffer, Lasersichtbrille, Batterien, Anleitung	NCL-2 Set	635 nm sichtbar, Klasse 2	$4^\circ \pm 0,5^\circ$	rot	ne16116001

Dieses Datenblatt wurde am 05.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.