



NESTLE NLS 32 Nivelliergerät



- Vergrößerung: 32-fach
- Genauigkeit auf 1 km Doppelnivellement: $\pm 1,0$ mm
- Kompensator: magnetgedämpft
- Kürzeste Zielweite: 650 mm
- Libelle: 8' / 2 mm
- Maße: 220 x 140 x 150 mm
- Multiplikationskonstante: 100
- Objektivöffnung: 42 mm
- Schutzklasse: IP65
- Teilkreis: 400 gon
- Toleranz Kompensator: 0,3 "
- Lieferumfang: Nivelliergerät NESTLE NLS 32, Schnurlot, Justagewerkzeug, Bedienungsanleitung, Koffer.
- Gewicht: 1,7 kg

| | |
|--|--|
| Gewicht | 1,7 kg |
| Schutzklasse | IP65 |
| Lieferumfang | Nivelliergerät NESTLE NLS 32, Schnurlot, Justagewerkzeug, Bedienungsanleitung, Koffer. |
| Maße | 220 x 140 x 150 mm |
| Libelle | 8' / 2 mm |
| Vergrößerung | 32-fach |
| Genauigkeit auf 1 km Doppelnivellement | $\pm 1,0$ mm |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Kompensator | magnetgedämpft |
| Kürzeste Zielweite | 650 mm |
| Multiplikationskonstante | 100 |
| Objektivöffnung | 42 mm |
| Teilkreis | 400 gon |
| Toleranz Kompensator | < 0,3 " |
| Artikelnummer | ne15012001 |

Dieses Datenblatt wurde am 05.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.