



NESTLE Octoliner Kreuzlinienlaser inkl. Empfänger DECTO



- Variante: roter Laser inkl. Empfänger
- Arbeitsbereich* ohne/mit Empfänger: ca. 30 m / ca.100 m
- Arbeitszeit: 4 Linien = 7 Std. / 2 Linien = 8 Std.
- Gewindeanschluss: 5/8"
- Laser: 635 nm, Klasse 2
- Maße: ø 150 mm x 220 mm
- Optischer Winkel: 360° horizontal / 4 x vertikal
- Pulse-Mode: Ja
- Schutzklasse: IP54
- Selbstnivellierung: $\pm 4^\circ$
- Stromversorgung: Integrierter Akku
- Toleranz: $\pm 1,5$ mm auf 10 m
- Lieferumfang: Octoliner, DECTO-Empfänger, Tragekoffer, Akku, Zieltafel, Brille, Ladegerät
- Gewicht: 1,50 kg

Gewicht	1,50 kg
Schutzklasse	IP54
Lieferumfang	Octoliner, DECTO-Empfänger, Tragekoffer, Akku, Zieltafel, Brille, Ladegerät
Maße	ø 150 mm x 220 mm
Stromversorgung	Integrierter Akku
Variante	roter Laser inkl. Empfänger
Toleranz	$\pm 1,5$ mm auf 10 m

Laser	635 nm, Klasse 2
Gewindeanschluss	5/8"
Arbeitsbereich* ohne/mit Empfänger	ca. 30 m / ca.100 m
Arbeitszeit	4 Linien = 7 Std. / 2 Linien = 8 Std.
Optischer Winkel	360° horizontal / 4 x vertikal
Pulse-Mode	Ja
Selbstnivellierung	$\pm 4^\circ$

Dieses Datenblatt wurde am 05.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.