



GEOMAX EZiTEX t100 Signalgeber



- Variante: t100
- Abmessungen: 105 mm (H) x 190 mm (T) x 235 mm (B)
- Batterien: 4 x D Alkali
- Direktverbindung (300 Ohm): Bis max. 1 W
- Frequenz/Modus: 8 kHz, 33 kHz und kombiniert 8/33 kHz
- Induktion (max.): Bis max. 1 W
- Leistung: 4 Stufen
- Schutzklasse: IP67
- Lieferumfang: GeoMax EZiTEX t100 Signalgeber, Batterien, Anleitung
- Gewicht: 2,5 kg

Variante	t100
Abmessungen	105 mm (H) x 190 mm (T) x 235 mm (B)
Batterien	4 x D Alkali
Direktverbindung (300 Ohm)	Bis max. 1 W
Frequenz/Modus	8 kHz, 33 kHz und kombiniert 8/33 kHz

Induktion (max.)	Bis max. 1 W
Leistung	4 Stufen
Schutzklasse	IP67
Lieferumfang	GeoMax EZiTEX t100 Signalgeber, Batterien, Anleitung
Gewicht	2,5 kg

Dieses Datenblatt wurde am 08.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.