



GEOMAX Empfänger ZRB90 Basic



- Variante: ZRB90
- Funktion: Rotationslaser
- Arbeitstemperatur: - 10 bis + 50 °C
- Empfang: akustisch und grafisch
- Erkennungsbereich: 80 mm
- Gewicht: 255 g
- Maße: 155 x 70 x 25 mm
- Numerisch: nein
- Präzisionsstufen: ± 1, ± 2 mm
- Reichweite: ø 600 m
- Schutzklasse: IP66
- Lieferumfang: GEOMAX Empfänger ZRB90 basic, Halter, Batterien

Gewicht	255 g
Funktion	Rotationslaser
Schutzklasse	IP66
Lieferumfang	GEOMAX Empfänger ZRB90 basic, Halter, Batterien
Maße	155 x 70 x 25 mm
Reichweite	ø 600 m
Artikelnummer	ne27405000

Variante	ZRB90
Arbeitstemperatur	- 10 bis + 50 °C
Empfang	akustisch und grafisch
Erkennungsbereich	80 mm
Numerisch	nein
Präzisionsstufen	± 1, ± 2 mm

Dieses Datenblatt wurde am 12.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.