



## GEOMAX ZAL132 Nivellierset bestehend aus: Nivellier, Stativ + Latte



- Serie: 120er
- Ausführung: Nivellierset
- Vergrößerung: 32-fach
- Distanzfäden: ja
- Genauigkeit 1 km Doppelniv.: 2,0 mm
- Kompensator: luftgedämpft
- Kürzeste Zielweite: 1000 mm
- Libelle: 8' / 2 mm
- Multiplikations-/Additionskon.: 100 / 0
- Neigungsbereich:  $\pm 15^\circ$
- Schutzklasse: IP54
- Sichtfeld: 2,1 bei 100 m
- Teilkreis / Teilung:  $360^\circ / 1^\circ$
- Lieferumfang: GEOMAX ZAL132, Teleskop-Nivellierlatte, Aluminium-Stativ
- Gewicht: 1,50 kg

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Gewicht       | 1,50 kg                                                  |
| Serie         | 120er                                                    |
| Ausführung    | Nivellierset                                             |
| Schutzklasse  | IP54                                                     |
| Lieferumfang  | GEOMAX ZAL132, Teleskop-Nivellierlatte, Aluminium-Stativ |
| Libelle       | 8' / 2 mm                                                |
| Vergrößerung  | 32-fach                                                  |
| Kompensator   | luftgedämpft                                             |
| Artikelnummer | ne27014000                                               |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kürzeste Zielweite             | < 1000 mm             |
| Distanzfäden                   | ja                    |
| Genauigkeit 1 km Doppelniv.    | 2,0 mm                |
| Multiplikations-/Additionskon. | 100 / 0               |
| Neigungsbereich                | $\pm 15^\circ$        |
| Sichtfeld                      | < 2,1 bei 100 m       |
| Teilkreis / Teilung            | $360^\circ / 1^\circ$ |
| Artikelnummer                  | ne27014000            |

---

Dieses Datenblatt wurde am 12.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.