



GEOMAX Empfänger ZRD105B Digital



- Variante: ZRD105B
- Funktion: Rotationslaser
- Arbeitstemperatur: - 20 bis + 50 °C
- Empfang: Display und Ton
- Erkennungsbereich: 105 mm
- Gewicht: 320 g
- Maße: 175 x 80 x 30 mm
- Numerisch: 90 mm
- Präzisionsstufen: ± 0,5, ± 1, ± 2, ± 3, ± 5 mm
- Reichweite / Reichweite RF: ø 900 / ø 100 für Beam Catching + Beam Lock m
- Schutzklasse: IP67
- Lieferumfang: GEOMAX Empfänger ZRD105B digital, Halter, Batterien

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Gewicht       | 320 g                                               |
| Funktion      | Rotationslaser                                      |
| Schutzklasse  | IP67                                                |
| Lieferumfang  | GEOMAX Empfänger ZRD105B digital, Halter, Batterien |
| Maße          | 175 x 80 x 30 mm                                    |
| Variante      | ZRD105B                                             |
| Artikelnummer | ne27404000                                          |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Arbeitstemperatur          | - 20 bis + 50 °C                              |
| Empfang                    | Display und Ton                               |
| Erkennungsbereich          | 105 mm                                        |
| Numerisch                  | 90 mm                                         |
| Präzisionsstufen           | ± 0,5, ± 1, ± 2, ± 3, ± 5 mm                  |
| Reichweite / Reichweite RF | ø 900 / ø 100 für Beam Catching + Beam Lock m |

Dieses Datenblatt wurde am 12.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.