



GEOMAX Zone20 H pro Rotationslaser



- Variante: pro
- Arbeitsbereich mit Empfänger: ø 900 m
- Betriebsdauer: > 40 Stunden
- Laserdiode: sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1
- Manueller Neigebereich: 8 %
- Maße: 240 x 215 x 215 mm
- Selbstnivellierbereich: ± 6°
- Stromversorgung: 2 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)
- Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C
- Toleranz: ± 0,75 mm auf 10 m
- Lieferumfang: GeoMax Zone20 H, Empfänger ZRP105, Transportkoffer, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise
- Gewicht: 3,06 kg

Gewicht	3,06 kg
Betriebsdauer	> 40 Stunden
Lieferumfang	GeoMax Zone20 H, Empfänger ZRP105, Transportkoffer, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise
Maße	240 x 215 x 215 mm
Stromversorgung	2 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C
Artikelnummer	ne27104000

Variante	pro
Toleranz	± 0,75 mm auf 10 m
Selbstnivellierbereich	± 6°
Arbeitsbereich mit Empfänger	ø 900 m
Laserdiode	sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1
Manueller Neigebereich	8 %

Dieses Datenblatt wurde am 12.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

