



GEOMAX Zone20 HV digital Rotationslaser



- Variante: digital
- Arbeitsbereich mit Empfänger: $\varnothing$ 900 m
- Betriebsdauer: > 40 Stunden
- Laserdiode: sichtbar 635 nm (rot), Klasse 2
- Manueller Neigebereich: 8 %
- Maße: 240 x 215 x 215 mm
- Selbstnivellierbereich: $\pm 6^\circ$
- Stromversorgung: 4 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)
- Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C
- Toleranz: $\pm 0,75$ mm auf 10 m
- Lieferumfang: GeoMax Zone20 HV, Empfänger ZRD105, Transportkoffer, Fernbedienung, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise
- Gewicht: 3,15 kg

Gewicht	3,15 kg
Betriebsdauer	> 40 Stunden
Lieferumfang	GeoMax Zone20 HV, Empfänger ZRD105, Transportkoffer, Fernbedienung, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise
Maße	240 x 215 x 215 mm
Stromversorgung	4 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C
Artikelnummer	ne27108000

Variante	digital
Toleranz	$\pm 0,75$ mm auf 10 m
Selbstnivellierbereich	$\pm 6^\circ$
Arbeitsbereich mit Empfänger	$\varnothing$ 900 m
Laserdiode	sichtbar 635 nm (rot), Klasse 2
Manueller Neigebereich	8 %

Dieses Datenblatt wurde am 12.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

