



GEOMAX Zone60 HG basic Neigungslaser



- Variante: basic
- Arbeitsbereich mit Empfänger: $\varnothing$ 900 m
- Betriebsdauer: > 40 Stunden
- Laserdiode: sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1
- Maße: 240 x 215 x 215 mm
- Schutzklasse: IP67
- Selbstnivellierbereich: $\pm 6^\circ$
- Stromversorgung: 4 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- Toleranz: $\pm 0,5$ mm auf 10 m
- Lieferumfang: GeoMax Zone60 HG, Empfänger ZRB90, Transportkoffer, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise
- Gewicht: 3,3 kg

Gewicht	3,3 kg
Betriebsdauer	> 40 Stunden
Schutzklasse	IP67
Lieferumfang	GeoMax Zone60 HG, Empfänger ZRB90, Transportkoffer, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise
Maße	240 x 215 x 215 mm
Stromversorgung	4 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)
Artikelnummer	ne27112000

Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Variante	basic
Toleranz	$\pm 0,5$ mm auf 10 m
Selbstnivellierbereich	$\pm 6^\circ$
Arbeitsbereich mit Empfänger	$\varnothing$ 900 m
Laserdiode	sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1

Dieses Datenblatt wurde am 12.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

