



GEOMAX Zone75 DG digitaler Neigungslaser



- Arbeitsbereich mit Empfänger: $\varnothing$ 1100 m
- Betriebsdauer: > 40 Stunden
- Sicherung: integrierte Kippwarnung
- Laserdiode: sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1
- Maße: 240 x 215 x 215 mm
- Neigung: bis 15 % in einer Achse bei bis zu 3 % der Querachse, 10 % für beide Achsen gleichzeitig
- Schutzklasse: IP67
- Selbstnivellierbereich: $\pm 6^\circ$
- Stromversorgung: Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- Toleranz: $\pm 0,5$ mm auf 10 m
- Lieferumfang: GeoMax Zone75 DG, Hartschalenkoffer, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick Start Guide, Sicherheitshinweise
- Gewicht: 3,4 kg

Gewicht	3,4 kg	Sicherung	integrierte Kippwarnung
Betriebsdauer	> 40 Stunden	Toleranz	$\pm 0,5$ mm auf 10 m
Schutzklasse	IP67	Selbstnivellierbereich	$\pm 6^\circ$
Lieferumfang	GeoMax Zone75 DG, Hartschalenkoffer, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick Start Guide, Sicherheitshinweise	Arbeitsbereich mit Empfänger	$\varnothing$ 1100 m
Maße	240 x 215 x 215 mm	Laserdiode	sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1
Stromversorgung	Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)	Neigung	bis 15 % in einer Achse bei bis zu 3 % der Querachse, 10 % für beide Achsen gleichzeitig
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C	Artikelnummer	ne27123000

