



Einwurf-Abfallbehälter im Noppenblech-Design - Inhalt 50 Liter



- Material: Stahl feuerverzinkt, wahlweise pulverbeschichtet (1,5 mm Materialstärke)
- Farbe: silber, anthrazit-eisenglanz, kobaltblau, moosgrün, anthrazitgrau
- Inhalt: 50 Liter
- Befestigung: Wandmontage oder an Ø 60 mm Pfosten
- Einwurföffnung: 80 × 210 mm
- Entleerung: über Bodenklappe
- Schloss: innenliegendes Dreikant-Hakens Schloss inkl. Dreikantschlüssel DK8
- Maße (H × Ø): 555 × 330 mm
- weitere Eigenschaften: Verstärkungsring im Bodenbereich
- Lieferumfang: -
- Gewicht: 12,5 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Materialstärke	1,5 mm
Inhalt	50 Liter
Einwurföffnung	Ø 80 mm x 210 mm
Entleerung	über Bodenklappe
Schloss	Dreikant-Hakens Schloss (innenliegend)

Behältermaße	555 mm (Höhe) x 330 mm (Durchmesser)
weitere Eigenschaften	mit Verstärkungsring im Bodenbereich
Lieferumfang	Dreikantschlüssel DK8
Gewicht	12,5 kg

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Befestigung	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	zur Wandbefestigung	re7022-20FV

Material	Farbe	Befestigung	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	re7022-20FV-S60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit-eisenglanz	zur Wandbefestigung	re7022-20PBDB703
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit-eisenglanz	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	re7022-20PB-S60DB703
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau (RAL 5013)	zur Wandbefestigung	re7022-20PB5013
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau (RAL 5013)	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	re7022-20PB-S605013
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	zur Wandbefestigung	re7022-20PB6005
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	re7022-20PB-S606005
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau (RAL 7016)	zur Wandbefestigung	re7022-20PB7016
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau (RAL 7016)	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	re7022-20PB-S607016

Dieses Datenblatt wurde am 17.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.