



Stand-Abfallbehälter mit abgeschrägter Haube im Noppendesign - Inhalt 70 Liter



- Material: Stahl feuerverzinkt, wahlweise pulverbeschichtet (2 mm Materialstärke)
- Farbe: silber, anthrazit-eisenglanz, kobaltblau, moosgrün, anthrazitgrau, schwarzgrau
- Inhalt: 70 Liter
- Bauart: zum Einbetonieren oder Aufdübeln
- Deckel: abgeschrägte Haube (8 mm Stahlblech), Einwurföffnung 330 x 156 mm
- Entleerung: Innenbehälter herausnehmbar, Tür nach vorne schwenkend
- Schloss: geschütztes Dreikantschloss inkl. Dreikantschlüssel DK8
- Maße (H x B x T): 1000-1500 x 475 x 340 mm
- weitere Eigenschaften: vandalismushemmend, stabile Guss-Scharniere
- Lieferumfang: Einsatzbehälter mit 2 Fallgriffen
- Gewicht: 53-54 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Materialstärke	2 mm
Inhalt	70 Liter
Deckel	abgeschrägte Flachhaube (8 mm)
Einwurföffnung	330 x 156 mm

Entleerung	Innenbehälter herausnehmbar
Schloss	Dreikantschloss (geschützt)
weitere Eigenschaften	vandalismushemmend, stabile Guss-Scharniere, Tür nach vorne schwenkend
Lieferumfang	Einsatzbehälter mit 2 Fallgriffen, Dreikantschlüssel DK8

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Bauart	Gesamtmaße	Gewicht	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	zum Aufdübeln (mit Bodenplatte)	1000 x 475 x 340 mm (H x B x T)	53 kg	re7092-40FV

Material	Farbe	Bauart	Gesamtmaße	Gewicht	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit-eisenglanz	zum Aufdübeln (mit Bodenplatte)	1000 x 475 x 340 mm (H x B x T)	53 kg	re7092-40PBDB703
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau (RAL 5013)	zum Aufdübeln (mit Bodenplatte)	1000 x 475 x 340 mm (H x B x T)	53 kg	re7092-40PB5013
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	zum Aufdübeln (mit Bodenplatte)	1000 x 475 x 340 mm (H x B x T)	53 kg	re7092-40PB6005
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau (RAL 7016)	zum Aufdübeln (mit Bodenplatte)	1000 x 475 x 340 mm (H x B x T)	53 kg	re7092-40PB7016
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	schwarzgrau (feinstruktur)	zum Aufdübeln (mit Bodenplatte)	1000 x 475 x 340 mm (H x B x T)	53 kg	re7092-40PB7021
Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	1500 x 475 x 340 mm (H x B x T)	54 kg	re7092-60FV
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit-eisenglanz	zum Einbetonieren	1500 x 475 x 340 mm (H x B x T)	54 kg	re7092-60PBDB703
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau (RAL 5013)	zum Einbetonieren	1500 x 475 x 340 mm (H x B x T)	54 kg	re7092-60PB5013
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	zum Einbetonieren	1500 x 475 x 340 mm (H x B x T)	54 kg	re7092-60PB6005
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau (RAL 7016)	zum Einbetonieren	1500 x 475 x 340 mm (H x B x T)	54 kg	re7092-60PB7016
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	schwarzgrau (feinstruktur)	zum Einbetonieren	1500 x 475 x 340 mm (H x B x T)	54 kg	re7092-60PB7021

Dieses Datenblatt wurde am 17.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.