



Nass- und Trockensauger NT 50/1 K - 50 I, mit Entsorgungspumpe | Kärcher®



- Nennaufnahmeleistung/Leistung: 1200 / Pumpe
- Luftmenge/Saugleistung: 4440 l/min
- Unterdruck/Saugkraft: 273 mbar
- Behältervolumen: 50 l
- Schalldruckpegel (Betriebsgeräusch): 67 dB(A)
- Lautstärke: 67 dB(A)
- Kabellänge: 7,5 m
- Steckertyp: F
- prüfpflichtig: ja
- Länge: 640 mm
- Breite: 370 mm
- Höhe: 1045 mm
- Gewicht: 28 kg
- Lieferumfang: Saugschlauch 4 m, DN 40 (ölbeständig), mit Krümmer aus Kunststoff, Saugrohr 2 x 0,55 m (Edelstahl), Fugendüse, integrierter Grobschmutzfilter, Nass-/Trockenbodendüse 0,36 m, Ablassschlauch, Schubbügel, Geka-Kupplung

Gewicht	28 kg
Breite	370 mm
Länge	640 mm
Lieferumfang	Saugschlauch 4 m, DN 40 (ölbeständig), mit Krümmer aus Kunststoff, Saugrohr 2 x 0,55 m (Edelstahl), Fugendüse, integrierter Grobschmutzfilter, Nass-/Trockenbodendüse 0,36 m, Ablassschlauch, Schubbügel, Geka-Kupplung
Höhe	1045 mm
Kabellänge	7,5 m

prüfpflichtig	ja
Nennaufnahmeleistung/Leistung	1200 / Pumpe
Luftmenge/Saugleistung	4440 l/min
Unterdruck/Saugkraft	273 mbar
Behältervolumen	50 l
Schalldruckpegel (Betriebsgeräusch)	67 dB(A)

Steckertyp	F	Lautstärke	67 dB(A)
------------	---	------------	-------------

Dieses Datenblatt wurde am 16.08.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.