



Rammschutzbügel WACHTWERK X® aus Stahl - Modell XL mit Unterfahrschutz



Material	Gütestahl (kunststoffbeschichtet), Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)
Farbe	gelb / schwarz
Einsatzort	Innenbereich, Außenbereich
Materialstärke	3,6 mm
Höhe	1.200 mm, 600 mm
Breite	1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm
Durchmesser	ø 108 mm
Bohrlochdurchmesser	18 mm
Maße Bodenplatte	200 x 140 x 10 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten
weitere Eigenschaften	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrsschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich, extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrsschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061
Gewicht	47 kg, 59 kg, 72 kg, 36,5 kg, 45,5 kg, 28,5 kg
Made in Germany	ja

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Farbe	gelb / schwarz	Maße Bodenplatte	200 x 140 x 10 mm
Materialstärke	3,6 mm	Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten
Durchmesser	ø 108 mm	Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061

Bohrlochdurchmesser 18 mm

Made in Germany ja

Verfügbare Varianten

Material	Einsatzort	Höhe	Breite	weitere Eigenschaften	Gewicht	Artikelnummer
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	Innenbereich	1.200 mm	1.000 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrsschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	47 kg	196.17.5781
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	Außenbereich	1.200 mm	1.000 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrsschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	47 kg	196.17.5782

Material	Einsatzort	Höhe	Breite	weitereEigenschaften	Gewicht	Artikelnummer
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	Innenbereich	1.200 mm	1.500 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	59 kg	196.17.5783
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	Außenbereich	1.200 mm	1.500 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	59 kg	196.17.5784
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	Innenbereich	1.200 mm	2.000 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	72 kg	196.17.5785

Material	Einsatzort	Höhe	Breite	weitereEigenschaften	Gewicht	Artikelnummer
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	Außenbereich	600 mm	1.500 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	36,5 kg	196.17.5778
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	Innenbereich	600 mm	2.000 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	45,5 kg	196.17.5779
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	Innenbereich	600 mm	1.000 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	28,5 kg	196.17.5775

Material	Einsatzort	Höhe	Breite	weitereEigenschaften	Gewicht	Artikelnummer
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	Außenbereich	600 mm	1.000 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	28,5 kg	196.17.5776
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	Innenbereich	600 mm	1.500 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	36,5 kg	196.17.5777

Dieses Datenblatt wurde am 09.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.