



Anfahrpuffer für LKW-Laderampen



|                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material              | Gummi                                                                                                                                             |
| Form                  | rechteckig                                                                                                                                        |
| Farbe                 | gelb / schwarz                                                                                                                                    |
| Einsatzort            | Innenbereich und Außenbereich                                                                                                                     |
| Höhe                  | 50 mm                                                                                                                                             |
| Länge                 | 1.000 mm                                                                                                                                          |
| Tiefe                 | 160 mm                                                                                                                                            |
| Befestigung           | zum Aufdübeln                                                                                                                                     |
| weitere Eigenschaften | robuster Schutz dank integrierter Stahlverstärkung; vielseitige Anwendung; effektive Schadensprävention; einfache Montage; langlebig und flexibel |
| Lieferumfang          | inkl. Befestigungsmaterial                                                                                                                        |
| Gewicht               | 4,5 kg                                                                                                                                            |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Material      | Gummi                         |
| Form          | rechteckig                    |
| Farbe         | gelb / schwarz                |
| Einsatzort    | Innenbereich und Außenbereich |
| Höhe          | 50 mm                         |
| Länge         | 1.000 mm                      |
| Artikelnummer | 422.17.5846                   |

|                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiefe                 | 160 mm                                                                                                                                            |
| Befestigung           | zum Aufdübeln                                                                                                                                     |
| weitere Eigenschaften | robuster Schutz dank integrierter Stahlverstärkung; vielseitige Anwendung; effektive Schadensprävention; einfache Montage; langlebig und flexibel |
| Lieferumfang          | inkl. Befestigungsmaterial                                                                                                                        |
| Gewicht               | 4,5 kg                                                                                                                                            |
| Artikelnummer         | 422.17.5846                                                                                                                                       |

Dieses Datenblatt wurde am 09.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.