



Verbundanker mit Kleberpatrone, passend für Bohrlochdurchmesser 13 mm



Material	Polyamid (PA)
Typ	Verbundanker
Länge	160 mm, 300 mm, 190 mm
Durchmesser	ø 12 mm, ø 16 mm
Bohrlochdurchmesser	min. 13 mm

weitere Eigenschaften

effektiver Schutz für Stützen von Regalen im Eck- und Durchfahrtsbereich; einsetzbar als Anfahrerschutz für Maschinengitter oder als Trennwandsysteme; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben, massiver Schutz für bodennahe Einrichtungen an Ecken und Kurven; Sicherung besonders wichtiger/empfindlicher Bauteile und Einrichtungen; integrierter Unterfahrschutz verhindert das Durchstoßen von Staplergabeln; verhindert effektiv Beschädigungen und erhöht Sicherheit für Mensch und Inventar; aus hochwertigem Gütestahl mit großem Rohrdurchmesser und massive Materialstärke, extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrerschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben

Lieferumfang	inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone
Gewicht	0,04 kg, 0,32 kg, 0,1 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Typ	Bohrlochdurchmesser	Lieferumfang
Polyamid (PA)	Verbundanker	min. 13 mm	inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone

Verfügbare Varianten

Länge	Durchmesser	weitere Eigenschaften	Gewicht	Artikelnummer
160 mm	ø 12 mm	effektiver Schutz für Stützen von Regalen im Eck- und Durchfahrtsbereich; einsetzbar als Anfahrschutz für Maschinengitter oder als Trennwandsysteme; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben	0,04 kg	109.27.334
300 mm	ø 12 mm	massiver Schutz für bodennahe Einrichtungen an Ecken und Kurven; Sicherung besonders wichtiger/empfindlicher Bauteile und Einrichtungen; integrierter Unterfahrschutz verhindert das Durchstoßen von Staplergabeln; verhindert effektiv Beschädigungen und erhöht Sicherheit für Mensch und Inventar; aus hochwertigem Gütestahl mit großem Rohrdurchmesser und massive Materialstärke	0,32 kg	109.25.692
190 mm	ø 16 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben	0,1 kg	109.25.253

Dieses Datenblatt wurde am 09.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.