



Rammschutzgeländer Hybrid Swing WACHTWERK X® als Komplett-Set



Material	Gütestahl (kunststoffbeschichtet) / Polyurethan (PU)
Ausführung	flexibel
Einsatzort	Innenbereich
Höhe	1040 mm
Breite	1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm
Bohrlochdurchmesser	14 mm
weitere Eigenschaften	sicheres Abtrennen von Arbeitsbereichen, Laufwegen, Ein- und Ausgangssituationen; Stahlpfosten und rückfedernde Querbalken aus Spezial-Kunststoff; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; wahlweise als flexible Ausführung SWING, Gibt bis 10° Neigung; modulares, objektbezogen anpassbares System; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061
Gewicht	35 kg, 36,5 kg, 37 kg
Made in Germany	ja

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gütestahl (kunststoffbeschichtet) / Polyurethan (PU)
Ausführung	flexibel
Einsatzort	Innenbereich

Bohrlochdurchmesser	14 mm
weitere Eigenschaften	sicheres Abtrennen von Arbeitsbereichen, Laufwegen, Ein- und Ausgangssituationen; Stahlpfosten und rückfedernde Querbalken aus Spezial-Kunststoff; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; wahlweise als flexible Ausführung SWING, Gibt bis 10° Neigung; modulares, objektbezogen anpassbares System; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061

Höhe	1040 mm	Made in Germany	ja
------	---------	-----------------	----

Verfügbare Varianten

Breite	Gewicht	Artikelnummer
1.100 mm	35 kg	203.27.069
1.600 mm	36,5 kg	203.27.747
2.100 mm	37 kg	203.26.585

Dieses Datenblatt wurde am 09.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.