



Unterfahrschutz für Rammschutzgeländer WACHTWERK X® Hybrid



Einsatzort	Außenbereiche, Innenbereiche
Material	Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet), Stahl (kunststoffbeschichtet)
Höhe	86 mm
Länge	750 mm, 1250 mm, 1750 mm, 2050 mm
Durchmesser	ø 76 mm
Bodenplatte	130 x 70 x 10 mm
Materialstärke	3 mm
Gewicht	6,5 kg, 9 kg, 14 kg, 15 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Durchmesser	Materialstärke	Bodenplatte	Höhe
ø 76 mm	3 mm	130 x 70 x 10 mm	86 mm

Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Einsatzort	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	15 kg	Außenbereiche	2050 mm	203.29.733
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	9 kg	Außenbereiche	1250 mm	203.24.056
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	14 kg	Außenbereiche	1750 mm	203.27.061
Stahl (kunststoffbeschichtet)	15 kg	Innenbereiche	2050 mm	203.20.865
Stahl (kunststoffbeschichtet)	9 kg	Innenbereiche	1250 mm	203.29.159

Material	Gewicht	Einsatzort	Länge	Artikelnummer
Stahl (kunststoffbeschichtet)	14 kg	Innenbereiche	1750 mm	203.21.033
Stahl (kunststoffbeschichtet)	6,5 kg	Innenbereiche	750 mm	203.26.035
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	6,5 kg	Außenbereiche	750 mm	203.29.476

Dieses Datenblatt wurde am 13.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.