



Rammschutzbügel WACHTWERK X® aus Stahl - Modell M mit Unterfahrschutz



Material	Gütestahl (kunststoffbeschichtet), Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)
Farbe	gelb / schwarz
Einsatzort	Innenbereich, Außenbereich
Materialstärke	2 mm
Höhe	350 mm, 600 mm
Breite	1.000 mm, 500 mm, 750 mm
Durchmesser	ø 60 mm
Bohrlochdurchmesser	14 mm
Maße Bodenplatte	70 x 160 x 10 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten
weitere Eigenschaften	effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich, effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061
Gewicht	8,8 kg, 11,4 kg, 13,9 kg, 14 kg, 18,5 kg, 23,1 kg
Made in Germany	ja

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Farbe	gelb / schwarz	Materialstärke	2 mm
Durchmesser	ø 60 mm	Maße Bodenplatte	70 x 160 x 10 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	Bohrlochdurchmesser	14 mm

Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Einsatzort	Breite	Höhe	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	8,8 kg	Innenbereich	500 mm	350 mm	effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5643
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	11,4 kg	Innenbereich	750 mm	350 mm	effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5644
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	14 kg	Innenbereich	1.000 mm	350 mm	effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5646

Material	Gewicht	Einsatzort	Breite	Höhe	weitereEigenschaften	Artikelnummer
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	8,8 kg	Außenbereich	500 mm	350 mm	effizienter Schutz vor Anfahrschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5650
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	11,4 kg	Außenbereich	750 mm	350 mm	effizienter Schutz vor Anfahrschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5651

Material	Gewicht	Einsatzort	Breite	Höhe	weitereEigenschaften	Artikelnummer
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	14 kg	Außenbereich	1.000 mm	350 mm	effizienter Schutz vor Anfahrschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5652
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	13,9 kg	Innenbereich	500 mm	600 mm	effizienter Schutz vor Anfahrschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5647
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	18,5 kg	Innenbereich	750 mm	600 mm	effizienter Schutz vor Anfahrschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5648

Material	Gewicht	Einsatzort	Breite	Höhe	weitereEigenschaften	Artikelnummer
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	23,1 kg	Innenbereich	1.000 mm	600 mm	effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5649
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	13,9 kg	Außenbereich	500 mm	600 mm	effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5654
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	18,5 kg	Außenbereich	750 mm	600 mm	effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5655

Material	Gewicht	Einsatzort	Breite	Höhe	weitereEigenschaften	Artikelnummer
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	23,1 kg	Außenbereich	1.000 mm	600 mm	effizienter Schutz vor Anfahrschäden durch leichte Transportgeräte; robuster Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5656

Dieses Datenblatt wurde am 13.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.