



Eck-Rammschutzbügel WACHTWERK X® aus Stahl - Modell M



Material	Gütestahl (kunststoffbeschichtet), Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)
Farbe	gelb / schwarz
Einsatzort	Innenbereich, Außenbereich
Materialstärke	2 mm
Höhe	350 mm, 600 mm
Breite	500 mm
Tiefe	500 mm
Durchmesser	ø 60 mm
Bohrlochdurchmesser	14 mm
Maße Bodenplatte	70 x 160 x 10 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten
weitere Eigenschaften	effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; effektiver Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich; effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; effektiver Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Gewicht	8,3 kg, 10,3 kg
Made in Germany	ja

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Farbe	gelb / schwarz	Tiefe	500 mm
Durchmesser	ø 60 mm	Maße Bodenplatte	70 x 160 x 10 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	Bohrlochdurchmesser	14 mm

Breite	500 mm
Materialstärke	2 mm

Made in Germany	ja
-----------------	----

Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Einsatzort	Höhe	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	8,3 kg	Innenbereich	350 mm	effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; effektiver Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5594
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	10,3 kg	Innenbereich	600 mm	effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; effektiver Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5595
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	8,3 kg	Außenbereich	350 mm	effizienter Schutz vor Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte; effektiver Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5596

Material	Gewicht	Einsatzort	Höhe	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	10,3 kg	Außenbereich	600 mm	effizienter Schutz vor Anfahrschäden durch leichte Transportgeräte; effektiver Schutz vor Beschädigungen an Gebäudestrukturen oder Maschinen; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich	195.17.5597

Dieses Datenblatt wurde am 13.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.