



Verbundanker mit Kleberpatrone, passend für
Bohrlochdurchmesser 13 mm



Material	Polyamid (PA)
Typ	Verbundanker
Länge	160 mm, 190 mm, 300 mm
Durchmesser	ø 12 mm, ø 16 mm
Bohrlochdurchmesser	min. 13 mm

weitere Eigenschaften	effektiver Schutz für Stützen von Regalen im Eck- und Durchfahrtsbereich; einsetzbar als Anfahrerschutz für Maschinengitter oder als Trennwandsysteme; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben, massiver Schutz für bodennahe Einrichtungen an Ecken und Kurven; Sicherung besonders wichtiger/empfindlicher Bauteile und Einrichtungen; integrierter Unterfahrerschutz verhindert das Durchstoßen von Staplergabeln; verhindert effektiv Beschädigungen und erhöht Sicherheit für Mensch und Inventar; aus hochwertigem Gütestahl mit großem Rohrdurchmesser und massive Materialstärke, extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrerschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben
Lieferumfang	inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone
Gewicht	0,04 kg, 0,1 kg, 0,32 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Lieferumfang	Typ	Bohrlochdurchmesser
Polyamid (PA)	inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone	Verbundanker	min. 13 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Durchmesser	Länge	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
0,04 kg	ø 12 mm	160 mm	effektiver Schutz für Stützen von Regalen im Eck- und Durchfahrtsbereich; einsetzbar als Anfahrschutz für Maschinengitter oder als Trennwandsysteme; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben	109.27.334
0,32 kg	ø 12 mm	300 mm	massiver Schutz für bodennahe Einrichtungen an Ecken und Kurven; Sicherung besonders wichtiger/empfindlicher Bauteile und Einrichtungen; integrierter Unterfahrschutz verhindert das Durchstoßen von Staplergabeln; verhindert effektiv Beschädigungen und erhöht Sicherheit für Mensch und Inventar; aus hochwertigem Gütestahl mit großem Rohrdurchmesser und massive Materialstärke	109.25.692
0,1 kg	ø 16 mm	190 mm	extrem hoch belastbarer Schutz vor Anfahrschäden; sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen, sowie Verkehrswege; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; dank Pulverbeschichtung für den Innenbereich geeignet; hohe Warnwirkung durch Signalfarben	109.25.253

Dieses Datenblatt wurde am 13.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.