



Brandmeldetelefon nach ISO 7010 (F 006)



Norm	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010
Material	Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend, Kunststoff 160 langnachleuchtend, Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend
Maße	148 x 148, 200 x 200 oder 300 x 300 mm
Erkennungsweite	14,8 m, 20 m, 30 m
Grundfarbe	rot / Piktogramm + Rand: weiß
Symbolfarbe	weiß
Leuchtklasse	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398, Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Symbol	F006

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe	Symbol
gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010	Rot	weiß	F006

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4025fh148
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4025fh120
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4025kh148
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4025kh120

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	300 x 300 mm	30 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4025fhI30
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30156
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	A5810212J
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30156UC
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	A5810212UC

Dieses Datenblatt wurde am 27.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.