



Rettungsweg rechts nach ISO 7010 (E 002), ISO 3864, ISO 16069



Leuchtklasse	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398, Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Norm	gemäß ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, DIN ISO 3864, DIN ISO 16069
Material	Aluminium 160 langnachleuchtend, Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend, Kunststoff 160 langnachleuchtend, Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend
Erkennungsweite	14,8 m, 20 m, 29,7 m, 30 m
Grundfarbe	grün / Piktogramm + Rand: weiß
Symbolfarbe	weiß
Maße	148 x 297 · 200 x 400 · 297 x 594 · 400 x 200 mm
Ausführung	international harmonisierte Ausführung (empfohlen)

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe
gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 DIN ISO 3864, DIN ISO 16069	Grün	weiß

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Aluminium 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300ahl148r
Aluminium 160 langnachleuchtend	297 x 594 mm	30 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300a2hl160297r
Aluminium 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300ahl20r
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300fhl148r

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300fhl20r
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300khl148r
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300khl20r
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	A5814056j
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	400 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	A5814062j
Kunststoff langnachleuchtend	300 x 150 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC14056KN
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	300 x 150 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN14056UC
Kunststoff (langnachleuchtend, selbstklebend, vollflächig)	400 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC14062SK
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	A5814056UC
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	400 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	A5814062UC
Kunststoff (langnachleuchtend, selbstklebend, vollflächig)	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC14059SK

Dieses Datenblatt wurde am 27.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.