



Rettungsweg links nach ISO 7010 (E 001), ISO 3864, ISO 16069



Leuchtklasse	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398, Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Norm	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 DIN ISO 3864, DIN ISO 16069, DIN ISO 7010
Material	Aluminium 160 langnachleuchtend, Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend, Kunststoff 160 langnachleuchtend, Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend
Erkennungsweite	148 x 297 mm: 14,8 m · 200 x 400 mm: 20 m · 297 x 594 mm: 29,7 m
Grundfarbe	grün / Piktogramm + Rand: weiß
Symbolfarbe	weiß
Maße	148 x 297, 200 x 400 oder 297 x 594 mm
Symbol	E001
Ausführung	international harmonisierte Ausführung (empfohlen)

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe	Symbol
gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 DIN ISO 3864, DIN ISO 16069	Grün	weiß	E001

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Aluminium 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300ahl148I
Aluminium 160 langnachleuchtend	297 x 594 mm	30 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300a2hl160297I
Aluminium 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300ahl20I

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300fhl148l
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300fhl20l
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300khl148l
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9300khl20l
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	A5814006J
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	A5814012J
Kunststoff langnachleuchtend	300 x 150 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC14006KN
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	300 x 150 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN14006UC
Kunststoff (langnachleuchtend, selbstklebend, vollflächig)	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC14012SK
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	A5814006UC
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	A5814012UC
Kunststoff (langnachleuchtend, selbstklebend, vollflächig)	148 x 297 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC14009SK

Dieses Datenblatt wurde am 27.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.