




Richtungsangabe diagonal nach ISO 7010, ISO 3864



Leuchtklasse	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398, Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Norm	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN ISO 3864, DIN EN ISO 7010
Material	Aluminium 160 langnachleuchtend, Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend, Kunststoff 160 langnachleuchtend, Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend
Erkennungsweite	14,8 m, 20 m, 30 m, 40 m
Grundfarbe	grün / Piktogramm + Rand: weiß
Symbolfarbe	weiß
Maße	148 x 148, 200 x 200, 300 x 300 oder 400 x 400 mm
Ausführung	international harmonisierte Ausführung (empfohlen)

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Aluminium 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9103ahl148
Aluminium 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9103ahl20
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9103fh148
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9103fh20
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9103kh148
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9103kh20
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse A nach DIN 67510 / ISO 17398	AN40512

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	300 x 300 mm	30 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	104422
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	400 x 400 mm	40 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	104419
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse A nach DIN 67510 / ISO 17398	AN40506
Kunststoff 160 langnachleuchtend	300 x 300 mm	30 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	109614
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN40506UC
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN40512UC

Dieses Datenblatt wurde am 27.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.