



Rettungszeichen-Schild Augenspüleinrichtung nach ISO 7010 (E 011)



Leuchtklasse	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398, Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Norm	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010
Material	Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend, Kunststoff 160 langnachleuchtend, Aluminium 160 langnachleuchtend, Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend
Erkennungsweite	14,8 m, 20 m, 30 m
Grundfarbe	grün / Piktogramm + Rand: weiß
Symbolfarbe	weiß
Maße	148 x 148, 200 x 200 oder 300 x 300 mm
Symbol	E011
Ausführung	international harmonisiert (empfohlen)

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9110fh148
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9110fh120
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9110kh120
Aluminium 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	100427
Aluminium 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	100429
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	100431

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse A nach DIN 67510 / ISO 17398	AN40806
Kunststoff 160 langnachleuchtend	300 x 300 mm	30 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	108984
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN40806UC
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN40812UC

Dieses Datenblatt wurde am 27.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.