



Notausstieg mit Fluchtleiter nach ISO 7010 (E 016)



Leuchtklasse	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398, Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Norm	gemäß DIN EN ISO 7010
Material	Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend, Kunststoff 160 langnachleuchtend, Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend
Erkennungsweite	14,8 m, 20 m
Grundfarbe	grün / Piktogramm + Rand: weiß
Symbolfarbe	weiß
Maße	148 x 148 mm, 200 x 200 mm
Symbol	E016
Ausführung	international harmonisierte Ausführung (empfohlen)
ehemalige Norm	DIN 4844-2

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe	Symbol
gemäß DIN EN ISO 7010	Grün	weiß	E016

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9116fh148
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9116fh120
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9116kh148
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9116kh120

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	AN42012
Folie langnachleuchtend + selbstklebend	150 x 150 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC42006fn
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	150 x 150 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN42006UC
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN42012UC

Dieses Datenblatt wurde am 27.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.