



Brandschutzschild "Feuerwehrausfahrt" in Verkehrszeichenqualität



Schildform	Rechteck
Größe	74 x 210 / 105 x 297 / 148 x 420 / 210 x 594 mm
Material	Aluminium
Bauart	Flachform 2 mm / Flachform 3 mm
Reflexionsklasse	RA1 / RA2 / RA3
Norm	DIN 4066 2025-02
Gewicht	0,1 - 1,11 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Normen	Schildform	Bestellhinweis
Aluminium	DIN 4066 2025-02	Rechteck	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)

Verfügbare Varianten

Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
74 x 210 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,1 kg	Reflexionsklasse RA1	HWSB070072121
74 x 210 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,1 kg	Reflexionsklasse RA3	HWSB070072123
74 x 210 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,1 kg	Reflexionsklasse RA2	HWSB07007212P
105 x 297 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,19 kg	Reflexionsklasse RA1	HWSB070102921
105 x 297 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,19 kg	Reflexionsklasse RA3	HWSB070102923

Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
105 x 297 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,19 kg	Reflexionsklasse RA2	HWSB07010292P
148 x 420 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,38 kg	Reflexionsklasse RA1	HWSB070144221
148 x 420 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,38 kg	Reflexionsklasse RA3	HWSB070144223
148 x 420 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,38 kg	Reflexionsklasse RA2	HWSB07014422P
210 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,77 kg	Reflexionsklasse RA1	HWSB070215921
210 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,77 kg	Reflexionsklasse RA3	HWSB070215923
210 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,77 kg	Reflexionsklasse RA2	HWSB07021592P
210 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,11 kg	Reflexionsklasse RA1	HWSB070215931
210 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,11 kg	Reflexionsklasse RA3	HWSB070215933
210 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,11 kg	Reflexionsklasse RA2	HWSB07021593P

Dieses Datenblatt wurde am 13.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.