



Schiebeschelle für Rohrmasten, schwere Bauart



	2 Sechskantschrauben M10 x 40, 4 Sechskantmuttern M10, 4 Unterlegscheiben M10 (A2-70) (bei 60 mm) / 2 Sechskantschrauben M10 x 50, 4 Sechskantmuttern M10, 4 Unterlegscheiben M10 (A2-70) (bei 76 mm, 89 mm, 108 mm) / 2 Sechskantschrauben M12 x 60, 4 Sechskantmuttern M12, 4 Unterlegscheiben M12 (A2-70) / 2 Sechskantschrauben M20 x 80, 4 Sechskantmuttern M20, 4 Unterlegscheiben M20 (A2-70) (bei 273 mm, 299 mm, 324 mm, 356 mm)
Lieferumfang	
Material	Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser	60 / 76 / 89 / 108 / 133 / 152 / 168 / 177 / 193 / 219 / 244 / 273 / 299 / 324 / 356 mm
Länge	300 mm (Steglänge) / 400 mm (Steglänge)
Merkmale	Flachstahl 60 x 5 mm
Gewicht	1,744 - 5 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Bestellhinweis	weitere Eigenschaften
Stahl (feuerverzinkt)	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	Flachstahl 60 x 5 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Durchmesser	Länge	Lieferumfang	Artikelnummer
1,744 kg	ø 60 mm	300 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M10 x 40, 4 Sechskantmuttern M10, 4 Unterlegscheiben M10 (A2-70)	SS20600
1,83 kg	ø 76 mm	300 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M10 x 50, 4 Sechskantmuttern M10, 4 Unterlegscheiben M10 (A2-70)	SS20760
1,856 kg	ø 89 mm	300 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M10 x 50, 4 Sechskantmuttern M10, 4 Unterlegscheiben M10 (A2-70)	SS20890

Gewicht	Durchmesser	Länge	Lieferumfang	Artikelnummer
1,908 kg	ø 108 mm	300 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M10 x 50, 4 Sechskantmutter M10, 4 Unterlegscheiben M10 (A2-70)	SS21080
2,755 kg	133 mm	300 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M12 x 60, 4 Sechskantmutter M12, 4 Unterlegscheiben M12 (A2-70)	SS21330
2,949 kg	152 mm	300 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M12 x 60, 4 Sechskantmutter M12, 4 Unterlegscheiben M12 (A2-70)	SS21520
3,109 kg	ø 168 mm	300 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M12 x 60, 4 Sechskantmutter M12, 4 Unterlegscheiben M12 (A2-70)	SS21680
3,485 kg	177 mm	400 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M12 x 60, 4 Sechskantmutter M12, 4 Unterlegscheiben M12 (A2-70)	SS21770
3,783 kg	ø 193 mm	400 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M12 x 60, 4 Sechskantmutter M12, 4 Unterlegscheiben M12 (A2-70)	SS21930
3,899 kg	ø 219 mm	400 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M12 x 60, 4 Sechskantmutter M12, 4 Unterlegscheiben M12 (A2-70)	SS22190
4,149 kg	244 mm	400 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M12 x 60, 4 Sechskantmutter M12, 4 Unterlegscheiben M12 (A2-70)	SS22440
4,453 kg	ø 273 mm	400 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M20 x 80, 4 Sechskantmutter M20, 4 Unterlegscheiben M20 (A2-70)	SS22730
4,605 kg	299 mm	400 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M20 x 80, 4 Sechskantmutter M20, 4 Unterlegscheiben M20 (A2-70)	SS22980
4,8 kg	324 mm	400 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M20 x 80, 4 Sechskantmutter M20, 4 Unterlegscheiben M20 (A2-70)	SS23230
5 kg	356 mm	400 mm (Steglänge)	2 Sechskantschrauben M20 x 80, 4 Sechskantmutter M20, 4 Unterlegscheiben M20 (A2-70)	SS23550

Dieses Datenblatt wurde am 13.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.