Doppelmaulschlüssel 6, GEDORE



Norm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Material	CV-Stahl (verchromt)
Länge	100 - 450 mm
Schlüsselweite	4 - 50 mm
Maulstellung	15°

Verfügbare Varianten

Material	Länge	Norm	Schlüsselweite	Maulstellung	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	100 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	4 x 5 mm	15°	NW4000823003
CV-Stahl (verchromt)	100 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	5 x 5,5 mm	15°	NW4000823004
CV-Stahl (verchromt)	122 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	5,5 x 7 mm	15°	NW4000823005
CV-Stahl (verchromt)	122 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	6 x 7 mm	15°	NW4000823006
CV-Stahl (verchromt)	140 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	7 x 8 mm	15°	NW4000823008
CV-Stahl (verchromt)	140 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	8 x 10 mm	15°	NW4000823011
CV-Stahl (verchromt)	140 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	8 x 9 mm	15°	NW4000823010

Material	Länge	Norm	Schlüsselweite	Maulstellung	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	157 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	10 x 11 mm	15°	NW4000823014
CV-Stahl (verchromt)	157 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	10 x 12 mm	15°	NW4000823015
CV-Stahl (verchromt)	172 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	10 x 13 mm	15°	NW4000823016
CV-Stahl (verchromt)	172 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	11 x 13 mm	15°	NW4000823017
CV-Stahl (verchromt)	172 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	12 x 13 mm	15°	NW4000823020
CV-Stahl (verchromt)	172 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	12 x 14 mm	15°	NW4000823021
CV-Stahl (verchromt)	178 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	13 x 14 mm	15°	NW4000823022
CV-Stahl (verchromt)	188 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	13 x 15 mm	15°	NW4000823023
CV-Stahl (verchromt)	190 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	13 x 16 mm	15°	NW4000823024
CV-Stahl (verchromt)	205 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	13 x 17 mm	15°	NW4000823026
CV-Stahl (verchromt)	188 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	14 x 15 mm	15°	NW4000823025
CV-Stahl (verchromt)	205 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	14 x 17 mm	15°	NW4000823027
CV-Stahl (verchromt)	205 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	16 x 17 mm	15°	NW4000823028
CV-Stahl (verchromt)	205 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	16 x 18 mm	15°	NW4000823029
CV-Stahl (verchromt)	222 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	17 x 19 mm	15°	NW4000823030
CV-Stahl (verchromt)	222 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	18 x 19 mm	15°	NW4000823031
CV-Stahl (verchromt)	236 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	18 x 21 mm	15°	NW4000823032

Material	Länge	Norm	Schlüsselweite	Maulstellung	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	236 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	19 x 22 mm	15°	NW4000823033
CV-Stahl (verchromt)	250 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	19 x 24 mm	15°	NW4000823036
CV-Stahl (verchromt)	236 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	20 x 22 mm	15°	NW4000823035
CV-Stahl (verchromt)	247 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	21 x 23 mm	15°	NW4000823037
CV-Stahl (verchromt)	250 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	22 x 24 mm	15°	NW4000823039
CV-Stahl (verchromt)	266 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	24 x 26 mm	15°	NW4000823041
CV-Stahl (verchromt)	266 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	24 x 27 mm	15°	NW4000823042
CV-Stahl (verchromt)	280 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	24 x 30 mm	15°	NW4000823043
CV-Stahl (verchromt)	280 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	25 x 28 mm	15°	NW4000823044
CV-Stahl (verchromt)	302 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	27 x 30 mm	15°	NW4000823046
CV-Stahl (verchromt)	302 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	27 x 32 mm	15°	NW4000823047
CV-Stahl (verchromt)	302 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	30 x 32 mm	15°	NW4000823048
CV-Stahl (verchromt)	302 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	30 x 34 mm	15°	NW4000823049
CV-Stahl (verchromt)	328 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	30 x 36 mm	15°	NW4000823050
CV-Stahl (verchromt)	328 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	32 x 36 mm	15°	NW4000823051
CV-Stahl (verchromt)	328 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	34 x 36 mm	15°	NW4000823052
CV-Stahl (verchromt)	360 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	36 x 41 mm	15°	NW4000823053

Material	Länge	Norm	Schlüsselweite	Maulstellung	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	360 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	38 x 42 mm	15°	NW4000823054
CV-Stahl (verchromt)	400 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	41 x 46 mm	15°	NW4000823055
CV-Stahl (verchromt)	450 mm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102	46 x 50 mm	15°	NW4000823056

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg