Einmaulschlüssel 894, GEDORE



Norm	DIN 894, ISO 3318
Material	CV-Stahl (phosphatiert) / CV-Stahl (stahlgrau)
Ausführung	ohne Aufhängeloch / mit Aufhängeloch
Länge	94 - 847 mm
Schlüsselweite	8 - 100 mm
Maulstellung	15°

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Norm	Maulstellung
DIN 894, ISO 3318	15°

Verfügbare Varianten

Material	Ausführung	Länge	Modell	Schlüsselweite	Artikelnummer
CV-Stahl (phosphatiert)	ohne Aufhängeloch	94 mm	894 8	8 mm	NW4000823347
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	106 mm	894 10	10 mm	NW4000823349
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	112 mm	894 11	11 mm	NW4000823350
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	132 mm	894 13	13 mm	NW4000823352
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	140 mm	894 14	14 mm	NW4000823353
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	145 mm	894 15	15 mm	NW4000823354

Material	Ausführung	Länge	Modell	Schlüsselweite	Artikelnummer
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	159 mm	894 17	17 mm	NW4000823355
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	170 mm	894 19	19 mm	NW4000823356
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	193 mm	894 22	22 mm	NW4000823357
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	217 mm	894 24	24 mm	NW4000823358
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	217 mm	894 25	25 mm	NW4000823359
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	239 mm	894 27	27 mm	NW4000823360
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	263 mm	894 30	30 mm	NW4000823361
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	275 mm	894 32	32 mm	NW4000823362
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	305 mm	894 36	36 mm	NW4000823363
CV-Stahl (phosphatiert)	mit Aufhängeloch	305 mm	894 38	38 mm	NW4000823364
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	344 mm	894 41	41 mm	NW4000823365
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	380 mm	894 46	46 mm	NW4000823366
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	413 mm	894 50	50 mm	NW4000823367
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	459 mm	894 55	55 mm	NW4000823368
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	494 mm	894 60	60 mm	NW4000823369
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	528 mm	894 65	65 mm	NW4000823370
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	572 mm	894 70	70 mm	NW4000823371
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	610 mm	894 75	75 mm	NW4000823372
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	645 mm	894 80	80 mm	NW4000823373
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	690 mm	894 85	85 mm	NW4000823374
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	690 mm	894 90	90 mm	NW4000823375
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	847 mm	894 95	95 mm	NW4000823376
CV-Stahl (stahlgrau)	mit Aufhängeloch	847 mm	894 100	100 mm	NW4000823377

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg