Zugringschlüssel 2 A, GEDORE



Material	CV-Stahl (verchromt)
Ausführung	gekröpft
Länge	180 - 385 mm
Schlüsselweite	24 - 85 mm
Kröpfungshöhe	29 - 59 mm

Verfügbare Varianten

Material	Ausführung	Länge	Lieferumfang	Schlüsselweite	Kröpfungshöhe	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	180 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	24 mm	29,0 mm	NW4000824100
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	190 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	27 mm	31,5 mm	NW4000824101

Material	Ausführung	Länge	Lieferumfang	Schlüsselweite	Kröpfungshöhe	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	200 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	30 mm	33,0 mm	NW4000824102
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	235 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	32 mm	34,0 mm	NW4000824103
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	245 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	36 mm	35,0 mm	NW4000824105
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	265 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	41 mm	39,0 mm	NW4000824106
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	280 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	46 mm	40,0 mm	NW4000824107

Material	Ausführung	Länge	Lieferumfang	Schlüsselweite	Kröpfungshöhe	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	290 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	50 mm	42,0 mm	NW4000824108
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	300 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	55 mm	45,0 mm	NW4000824109
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	345 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	60 mm	49,0 mm	NW4000824110
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	355 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	65 mm	53,0 mm	NW4000824111
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	365 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	70 mm	55,0 mm	NW4000824112

Material	Ausführung	Länge	Lieferumfang	Schlüsselweite	Kröpfungshöhe	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	375 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	75 mm	57,5 mm	NW4000824113
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	385 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	80 mm	59,0 mm	NW4000824114
CV-Stahl (verchromt)	gekröpft	385 mm	optionales Zubehör – Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)	85 mm	59,0 mm	NW4000824115

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.