Doppelringschlüssel 20, STAHLWILLE



Norm	DIN 838 / ISO 10104
Material	Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)
Ausführung	tief gekröpft
Länge	165 - 535 mm
Schlüsselweite	6 - 50 mm

Verfügbare Varianten

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	165 mm	20 6 x 7	DIN 838 / ISO 10104	6 x 7 mm	NW4000826077
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	180 mm	20 8 x 10	DIN 838 / ISO 10104	8 x 10 mm	NW4000826079
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	180 mm	20 8 x 9	DIN 838 / ISO 10104	8 x 9 mm	NW4000826078
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	200 mm	20 10 x 11	DIN 838 / ISO 10104	10 x 11 mm	NW4000826080
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	220 mm	20 10 x 13	DIN 838 / ISO 10104	10 x 13 mm	NW4000826081
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	220 mm	20 12 x 13	DIN 838 / ISO 10104	12 x 13 mm	NW4000826082
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	245 mm	20 13 x 17	DIN 838 / ISO 10104	13 x 17 mm	NW4000826083

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	245 mm	20 14 x 15	DIN 838 / ISO 10104	14 x 15 mm	NW4000826084
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	255 mm	20 16 x 17	DIN 838 / ISO 10104	16 x 17 mm	NW4000826085
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	270 mm	20 17 x 19	DIN 838 / ISO 10104	17 x 19 mm	NW4000826086
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	275 mm	20 18 x 19	DIN 838 / ISO 10104	18 x 19 mm	NW4000826087
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	300 mm	20 18 x 21	DIN 838 / ISO 10104	18 x 21 mm	NW4000826088
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	300 mm	20 19 x 22	DIN 838 / ISO 10104	19 x 22 mm	NW4000826089
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	300 mm	20 20 x 22	DIN 838 / ISO 10104	20 x 22 mm	NW4000826090
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	315 mm	20 21 x 23	DIN 838 / ISO 10104	21 x 23 mm	NW4000826091
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	330 mm	20 21 x 24	DIN 838 / ISO 10104	21 x 24 mm	NW4000826092
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	330 mm	20 22 x 24	DIN 838 / ISO 10104	22 x 24 mm	NW4000826093
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	330 mm	20 24 x 26	DIN 838 / ISO 10104	24 x 26 mm	NW4000826094
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	330 mm	20 24 x 27	DIN 838 / ISO 10104	24 x 27 mm	NW4000826095
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	350 mm	20 25 x 28	DIN 838 / ISO 10104	25 x 28 mm	NW4000826096
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	360 mm	20 27 x 30	DIN 838 / ISO 10104	27 x 30 mm	NW4000826097
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	360 mm	20 27 x 32	DIN 838 / ISO 10104	27 x 32 mm	NW4000826098
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	365 mm	20 30 x 32	DIN 838 / ISO 10104	30 x 32 mm	NW4000826099
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	365 mm	20 30 x 34	DIN 838 / ISO 10104	30 x 34 mm	NW4000826100

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	440 mm	20 36 x 41	DIN 838 / ISO 10104	36 x 41 mm	NW4000826101
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	tief gekröpft	535 mm	20 46 x 50	DIN 838 / ISO 10104	46 x 50 mm	NW4000826102

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.